

Dane techniczne Bizhub C360i

SPECYFIKACJA KSEROKOPIARKI

Technologia obrazowania Laserowa

Technologia tonera Toner polimeryzowany Simitri® HD

Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) Do 36/36 str./min.

Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor) Do 18/18 str./min.

Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor) Do 36/36 str./min.

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) 4.6/6.1 sek.

Czas przygotowania do pracy Ok. 12 sek. w trybie mono, 13 sek. w trybie kolorowym²

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Półtony 256 odcieni

Ilość kopii 1-9 999

Format oryginału A6-A3; formaty użytkownika

Powiększenie 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość drukowania 1,800 (odpowiednik) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

Język opisu strony PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Systemy operacyjne Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze; Unix; Linux; Citrix

Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Drukowanie mobilne AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilne uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android)
Opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct

SPECYFIKACJA DRUKARKI OPCJONALNA

Kontroler druku Embedded Fiery IC-420

Procesor kontrolera AMD GX-424CC @ 2.4 GHz

Pamięć/HDD 4 096 MB / 500 GB

Język opisu strony Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

Systemy operacyjne Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze; Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania (mono/kolor) Do 100/100 obrazów/min. w trybie jednostronnym
Do 200/200 obrazów/min. w trybie dwustronnym

Tryby skanowania Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)
Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS;
kompaktowy XPS; PPTX

Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b;
przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP

SPECYFIKACJA FAKSU

Standard faksu Super G3 (opcjonalnie)

Transmisja faksu Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax

Rozdzielczość faksu Do 600 x 600 dpi

Kompresja faksu MH; MR; MMR; JBIG

Modem faksu Do 33.6 Kbps

Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem 2 100 (pojedynczo i grupami)

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Pamięć systemowa (standardowa/maks.) 8 192 MB

Twardy dysk 256 GB (standard)

Interfejsy 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;
HTTP(S); AppleTalk; Bonjour

Automatyczny podajnik dokumentów Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m²;
dostępny RADF oraz Dualscan ADF

Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) 1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy

Podajniki papieru (standardowe) 1x 500 arkuszy; A6-A3; własne formaty papieru; 52-256 g/m²
1x 500 arkuszy; A5-SRA3; własne formaty papieru; 52-256 g/m²

Podajniki papieru (opcjonalny) 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m²
2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m²

Kaseta dużej pojemności (opcjonalna) 1x 3 000 arkuszy; A4; 52-256 g/m²

Podajnik boczny 150 arkuszy; A6-SRA3; własne formaty papieru; Banner; 60-300 g/m²

Automatyczny druk dwustronny A5-SRA3; 52-256 g/m²

Tryby wykańczania Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; wkładka; składanie na pół; składanie listowe; broszurowanie

Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) Maks. 250 arkuszy

Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie) Maks. 3 300 arkuszy

Zszywanie Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²)

Składanie listowe Maks. 3 arkusze

Pojemność składania listowego Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy odbiorczej)

Broszura Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)

Pojemność odbiorcza Maks. 100 broszur nieograniczona (bez tacy odbiorczej)

Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) Zalecany 33 000 stron, Maks. 175 000 stron¹

Wydajność tonera Druk czarny 28 000 stron; CMY do 28 000 stron

Wydajność sekcji obrazowania Druk czarny do 225 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz), CMY do 105 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz)

Pobór mocy 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW

Wymiary urządzenia (S x G x W) 615 x 688 x 779 mm (samo urządzenie)

Waga urządzenia Ok. 84.0 kg (samo urządzenie)

Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².

Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.

Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.

Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.

Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.